



FICHE TECHNIQUE COMPARATIVE

EXPOLED-1000/EXPOLED-500

MODÈLES

EXPOLED-1000 EXPOLED-500

PUISSANCE	40 WATT	20 WATT
DIMENSIONS	1032X62X43mm	532x62x50mm
RÉFÉRENCE LED	SMD	SMD
TEMPÉRATURE DES COULEURS	3000/4500/6000k	3000k
PUISSANCE LUMINEUSE	>3500 lm	1700 lm
RENDEMENT LUMINEUX	88lm/W	85lm/W
INDICE DE RENDU DE COULEUR	>75	>75
ANGLE DE RAYONNEMENT	180°	180°
SYSTÈME D'ACCROCHE	4 crochets	4 crochets
DONNÉES ÉLECTRIQUES	230-240V, 50Hz	230-240V, 50Hz
PRISE ÉLECTRIQUE	Câbles dénudés	Câbles dénudés
LONGUEUR CÂBLAGE	2x50cm	2x50cm
INDICE DE PROTECTION	IP50	IP50
MATÉRIAUX	Aluminium, Polycarbonate	Aluminium, Polycarbonate
POIDS	1,32kg	0,85kg
COULEUR DU CADRE	Gris	Gris



LES + PRODUITS

- Montage et démontage rapides
- Faible consommation d'énergie
- Eclairage diffus
- Pas de consommables
- Grande résistance aux chocs
- Entretien et stockge faciles

OPTION DE LIVRAISON

Les rails EXPOLED peuvent être livrés en option avec:

- Flight-case de transport.
- Pose de connecteurs Wieland
- Kit Câblage
- Mallage de câblage
- Pâte d'accroche cloisons en bois



Alu-Dealer S.L.
C/Vilafortuny nº18, Nave 6
43480 VILA SECA (SPAIN)



+34 609386899



evaquier@alu-dealer.com

